

Geachte heer/mevrouw,

Onderstaand bieden wij u onze prijzen aan voor het met de betonpomp mixer verpompen van door ons geleverde betonmortel.

Vaste kosten: € 330,00 (incl. gebruik smeerbeed)  
Voor dit bedrag wordt de eerste 7 m<sup>3</sup> betonmortel verpompt.

Bij het gebruik van een betonpomp mixer wordt ten allen tijden het grind 4 – 32 mm vervangen voor grind 4 – 16 mm. Hiervoor wordt een toeslag gerekend van € 8,50 per m<sup>3</sup>.

Bij het verpompen van meerdere m<sup>3</sup> wordt een bedrag gerekend van € 15,00 per m<sup>3</sup>.

Voor het gebruik van extra slang/pijp wordt gerekend met een tarief van € 5,00 per meter.

Voor het oprijden, het lossen en het afrijden is tot 7 m<sup>3</sup> 1 uur toegestaan, daarna 15 m<sup>3</sup> per uur (4 minuten per m<sup>3</sup>).

Bij overschrijding van de lostijd wordt € 35,00 per kwartier (€ 140,00 per uur) in rekening gebracht.

De losplaats moet uiteraard goed bereikbaar zijn voor de betonpomp mixer en de geladen betonmixers.

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsbank te 's-Gravenhage, waarvan wij op uw verzoek een exemplaar kunnen toe zenden.

Technische uitrusting:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximale theoretische capaciteit | 61 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale betondruk               | 71 bar               |
| Diameter pompslang               | 125 mm               |
| Maximale reikhoogte              | 23,75 m              |
| Maximale reikwijdte              | 19,60 m              |
| Maximale reikdiepte              | 13 m                 |

Inclusief geharde betonleiding in de mast.  
Inclusief radioafstandsbediening.  
Inclusief stempelpoten.  
Inclusief pompmachinist.